

ACOPLE

Acople de Compresión (Unión de Reparación) PVC Blanco LESSO

✓ Solución rápida para reparación y empalme sin cemento



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- **Marca:** LESSO.
- **Material:** PVC Rígido de alta ingeniería, color Blanco.
- **Tipo:** Acople de Compresión / Unión de Reparación (Compression Coupling).
- **Sistema de Cierre:** Mecánico (Tuerca roscada + Empaque cónico).
- **Sellos:** Empaques de caucho/goma (EPDM/NBR) resistentes al envejecimiento y a la presión.
- **Conexión:** Para tubería lisa (IPS) sin necesidad de cementar.
- **Aplicación:** Reparación de fugas en líneas de agua potable, riego, piscinas y uniones temporales o permanentes en zonas de difícil acceso.

CERTIFICACIONES Y RESPALDO

- **NSF:** Materiales seguros y certificados para contacto con agua.
- **ISO 9001:** Fabricado bajo estrictos controles de calidad y precisión dimensional.
- **Pruebas de Estanqueidad:** Diseño probado para garantizar cero fugas bajo presiones de trabajo estándar.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- **Reparación en Húmedo:** Puede instalarse aunque la tubería esté mojada o goteando.
- **Sin Herramientas Complejas:** Permite apriete manual firme o con llave de correa.
- **Absorción de Movimiento:** Los sellos de goma permiten ligera flexibilidad y expansión.

DESCRIPCIÓN

Soluciona fugas y realiza empalmes rápidos con la máxima eficacia utilizando el Acople de Compresión de LESSO. Este accesorio mecánico es la herramienta definitiva para reparaciones de emergencia y mantenimiento, permitiendo unir dos tubos de PVC sin necesidad de adhesivos ni tiempos de curado. Su sistema de tuercas de ajuste manual comprime sellos de goma internos de alta calidad contra la tubería, logrando una estanqueidad inmediata incluso en condiciones de humedad o con flujo de agua residual. Fabricado en PVC blanco de alta resistencia, se integra estéticamente con las líneas de tubería estándar y ofrece la durabilidad característica de la ingeniería LESSO.

MEDIDAS DISPONIBLES (Diámetro Nominal)

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

6"

TABLA TÉCNICA REFERENCIAL

Part Number	Size (in)	G	H	L	NUT O.D.	Weight (Lbs)
IR90-05	1/2	1-19/32	2-15/32	4-15/16	1-27/32	0.249
IR90-07	3/4	1-23/32	2-21/32	5-5/16	2-3/32	0.316
IR90-10	1"	1-29/32	2-7/8	5-23/32	2-13/32	0.473
IR90-12	1-1/4	2-3/32	3-3/32	6-5/32	2-25/32	0.601
IR90-15	1-1/2	2-9/32	3-5/16	6-21/32	3-5/32	0.799
IR90-20	2	2-9/16	3-11/16	7-11/32	3-21/32	1.112
IR90-25	2-1/2	2-13/16	4-5/32	8-5/16	4-11/32	1.754
IR90-30	3	2-15/16	4-17/32	9-1/16	5	2.392
IR90-40	4	3-19/32	5-11/32	10-23/32	6-3/8	4.344
IR90-60	6	3-3/4	5-5/8	11-1/4	8-13/16	8.105

PLANO TÉCNICO

